

Marteau perforateur SDS-MAX 1100W

HR4013C

Marteau perforateur SDS-MAX 40mm 8,0J 1100W AVT + coffret

Perfo-burineur SDS+ 780W HR2470FTP gratuit



AVT

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	1100 W
Régime à vide	250 - 500 t.p.m.
Cadence de chocs	1450 - 2900 min ⁻¹
Energie de frappe (EPTA)	8,0 J
Diamètre maximal béton	40 mm
Diamètre optimal béton	16 - 30 mm
Diamètre maximal avec trépan	105 mm
Emmanchement pour SDS max	✓
Interrupteur de sécurité	✓
Vibra 3ax forage percus (a _r)	5,0 m/s ²
Vibration 3ax burinage (a _r)	4,5 m/s ²
Vibration 3ax burinage poignée D (a _h)	4,5 m/s ²

Avantages pour l'utilisateur

- Perforateur SDS-max léger et compact, idéal pour les transpercements courants pour l'installation électrique ou sanitaire.
- Le système breveté Anti Vibration Technology (en abrégé AVT) avec contrepoids dirigé par pression d'air, absorption du recul et mécanique entièrement désolidarisée de la coque et des poignées, assure un taux vibratoire hors concurrence et donc un confort maximal.
- Nouveau système d'activation avec interrupteur homme mort en mode de perçage et choix entre interrupteur homme mort et marche/arrêt en mode de burinage.
- Sécurité accrue grâce à la fonction électronique anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Régulateur électronique avec variateur, assurant le démarrage progressif et le maintien du régime et de la puissance de frappe sélectionnée sous charge.
- Répartition asynchrone des coups assurant une progression de forage rapide et facilite le perçage des barres d'armature.

EAN 0088381651332

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

196531-6

coffret synthétique



196792-8

poignée latérale 73 en forme D



123138-5

poignée latérale droite cpl



331955-1

butée de profondeur



198993-4

graisse pour mèches (100g)



443122-7

chiffon



Accessoires optionnels

197298-9

Set d'entretien marteau perforateur/

