

Burineur SDS-MAX 1510W

HM1214C

Burineur SDS-MAX 19,9J 1510W AVT + coffret



AVT

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	1510 W
Puissance débitée maximale	1800 W
Emmanchement pour SDS max	✓
Cadence de chocs	950 - 1900 min ⁻¹
Energie de frappe (EPTA)	19,9 J
Vibration 3ax burinage (a _h)	8 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	98 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	78 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	2,5 dB(A)
Longueur cordon d'alimentation	4 m
Dimensions (Lo x La x H)	700 x 129 x 265 mm
Poids sans câble (EPTA)	12,3 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Marteau piqueur robuste et puissant de construction linéaire avec moteur monté derrière le mécanisme de frappe, idéal pour les travaux à la verticale tels que la casse de dalles en béton.
- Nouvelle variante du système Anti Vibration Technology (en abrégé AVT) avec contrepoids annulaire dirigé par impulsions mécaniques, assurant un taux vibratoire minimal et donc un confort maximal.
- Régulateur électronique avec variateur, assurant le démarrage progressif et le maintien de la puissance de frappe sélectionnée sous charge; en plus, le régime est automatiquement réduit en marche à vide, réduisant encore davantage les vibrations.
- Réglage du burin dans 12 positions, poignée latérale réglable sur 360° et interrupteur calable.
- Mécanisme à décompression évite la frappe à vide et ménage ainsi la machine et l'utilisateur.
- Système de fixation de la position du burin très durable à crans en acier.

EAN 0088381603669

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

135283-4

poignée latérale 90 en forme D



198993-4

graisse pour mèches (100g)



443122-7

chiffon



824882-4

coffret synthétique



P-16237

pointe à béton SDS-MAX 280mm



Accessoires optionnels

195114-9

set d'entretien marteau perforateur/



199144-2

set d'aspiration de poussières pour



P-54156

burin décapeur SDS-MAX

