

Ponceuse béton robuste pour petites et moyennes surfaces ainsi que les finitions d'angle

Pour ponçage de surface béton et chape

- Préparation de supports pour rénovations
- Pour décapage de :
 - Colle de carrelage, crépis, peintures,
 - joints de coffrage, résidus de coulage béton, revêtements et colle de tapis.

Données techniques :

- Démarrage électronique progressif, vitesse de rotation constante
- Protection thermique, indicateur de surcharge LED
- Partie avant du carter escamotable
- Ponçage ras de mur
- Carter avec brosse pour aspiration optimale de la poussière
 - au moyen d'un aspirateur industriel
 - à embout Ø 35 mm (accessoire)
- Machine compacte et bien équilibrée
- Poignée à étrier anti-vibrations
- Blocage de la broche, pour changement d'outil
- Machine ergonomique à grand confort d'utilisation
- Poignée avant réglable en hauteur



Données techniques

Moteur	230 V, 50 - 60 Hz
Puissance	1.800 Watt
Vitesse de rotation nominale	10.000 tr/min
Vitesse de rotation en charge	1.700 tr/min
Plateau Ø	125 mm
Alésage disque	22,23 mm
Soft-Start	oui
Protection	2
Poids	5,4 kg
Code article :	SM125