



Direct-Cuves.fr est une marque d'Achatmat au capital de 71 000 euros
10 rue de l'Église 67810 HOLTZHEIM
Siret 78916802800031 N° TVA FR70789168028

Votre contact commercial :
Mme Seyma Koksall
Tél. : 03 67 29 09 18
Email : commercial@direct-cuves.fr

Cuve GNR / FIOUL de chantier transport + stockage fixe 950 Litres ADR EMILCUBE



Départ usine sous 4 à 6 sem.



Direct-cuves vous présente la cuve de ravitaillement pour GNR/Fioul d' **EMILIANA SERBATOI** idéale **pour les chantiers**.

Type de Liquides : GNR, gasoil, fioul
Contenance (L) : 950 Litres
Matériel de la cuve : Acier
Équipée d'une pompe (V) : 12 V ou 24 V
Montage Pompe : Armoire de protection
Débit (L/min) : 40 ou 60 Litres/min
Flexible (M) : 5 mètres
Pistolet : Automatique
Compteur : Digital ou sans
Dimensions (LxIxH) : 1210 x 1475 x 1260 (mm)
Paroi : Double
Matériau : Acier
Garantie : 1 an

Les avantages de cette cuve de chantier pour du transport et du stockage de GNR :

Cette cuve permet en effet de transporter et de stocker du GNR, gasoil ou fioul en respectant l'ensemble des réglementations en vigueur. Homologuée pour l'ensemble de vos activités, elle saura parfaitement s'adapter pour des installations agricoles, industrielles, de travaux publics, pour des communautés voire des administrations publiques. Enfin, son passage de fourche ne rendra que plus simple son déplacement pour installation.

Elle est comme la cuve TANKUBE mais avec des parois en acier beaucoup plus épaisses et plus résistantes.
Elle offre une double ouverture qui vous fera gagner du temps pour le remplissage et la distribution du carburant.

La cuve est garantie 1 an avec tous les équipements et elle est fabriquée avec des finitions supérieures en Italie.

Les éléments de cette cuve de chantier :

Une paroi intérieure (avec cloison anti-vague) et extérieure en acier traité anticorrosion avec revêtement peinture époxy pour répondre aux usages les plus sévères.

Un couvercle en acier composé de deux couvercles articulés pistons de gaz verrouillables indépendant.

Des anneaux de levage

Des passages de fourches de chaque côté du conteneur.

Des points d'ancrage appropriés pour la fixation pendant le transport.

La possibilité de connecter le générateur même avec le couvercle fermé et verrouillé.

Un tuyau de drainage pour vider complètement le réservoir externe, fournie avec bouchon de sécurité.

Un trou d'homme, diamètre Ø 300 mm

Chargement port d'accès fourni avec 3 "cap rapide

Les options disponibles :

Filtres à eau

Filtres à impuretés

Une remorque de transport spécifiquement conçue pour cette cuve

Conseils d'utilisation :

A qui s'adresse ce produit ? Cette cuve s'adresse aux professionnels qui souhaitent ravitailler leur véhicules et engins sur leur chantier tout en transportant

diverses hydrocarbures dans le respect de la réglementation en vigueur.

Conditions idéales de transport : La cuve peut être transportée sur un véhicule à fourche en capacité de soulever la cuve à pleine charge ou par grue directement grâce aux anneaux de levage.

Emplacement : Il vous est tout à fait possible de la placer au sol pour effectuer du stockage d'hydrocarbures. Elle est en effet équipée d'un capot verrouillable en acier renforcé complètement sécurisé. Ce capot de verrouillage la protège de toute intempéries et/ou vol.

Recommandations et remarques de nos spécialistes :

Déchargement / livraison : Nous tenons à vous informer que le déchargement n'est pas effectué par le livreur. Il faudra donc vous équiper d'un véhicule à fourche ou d'une petite grue pour décharger la cuve et la placer où vous le souhaitez.

Validité de l'homologation : Les cuves de transport en acier ont l'avantage de pouvoir prolonger leur homologation ADR au delà des 5 ans contrairement aux cuves en PEHD.

Inspection et entretien : Nous recommandons une vérification et un nettoyage complet de la cuve 1 x par an.

Modèle	4001279009	4001279001	4001279003	4001279005	4001279007
Pompe (V)	Sortie GE (Groupe Electrogène)	12	12	12	12
Débit pompe (L/min)	Sans	40	40	60	60
Compteur	Non	Non	Digital	Non	Digital
Pistolet	Sans	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Long. flexible (m)	Sans	5	5	5	5
Poids	Poids (kg)	Poids (kg)	Poids (kg)	Poids (kg)	Poids (kg)

Modèle	4001279006	4001279008	-	-	-
Pompe (V)	24	24	-	-	-
Débit pompe (L/min)	60	60	-	-	-
Compteur	Non	Digital	-	-	-
Pistolet	Automatique	Automatique	-	-	-
Long. flexible (m)	5	5	-	-	-
Poids	Poids (kg)	Poids (kg)	-	-	-