

FB33SNT

Corameuses professionnelles à 3 vitesses pour carottage manuel ou sur bâti

- FB33SNT Machine de carottage à sec ou sous arrosage, avec poignée bêche et système d'aspiration intégré
- Raccord de broche 1 1/4" UNC + R 1/2"
- Avec disjoncteur différentiel PRCD
- Régulateur de vitesse électronique
- 2 niveaux à bulles intégrés
- Protection contre la surcharge
- Kit outils SW 32 & SW 41 inclus
- Livrées avec coffret de transport



Données techniques

Utilisation	À sec / sous arrosage
Poignée	Poignée bêche
Moteur	Électrique, 230 V, 50/60 Hz
Puissance	2200 W
Vitesse de rotation	320/1400/2900 min-1
Vitesses	3 vitesses
Ø de carottage dans le béton (sous arrosage)	20 - 110 mm - manuel 20 - 160 mm - sur bâti
Ø de carottage dans la maçonnerie (à sec)	20 - 200 mm - manuel sans système d'aspiration intégré
Raccord de broche	1 1/4" UNC + R 1/2"
Sécurité	PRCD
Raccord d'eau	Tête de chat pour aspiration/Gardero pour arrosage
Coffret de transport	Inclus
Ø coffret de transport	60 mm
Dimensions (LxIxH)	562 x 100 x 130 mm
Poids	6,5 kg
Code article	0295 007 5065